



● 59100 Roubaix Tél : 03.20.83.92.10 Fax : 03.20.82.31.47
● 95700 Roissy en France Tél : 01.34.29.82.01 Fax : 01.34.29.47.48
● 7730 Estaimpuis - Belgique Tél : 0800 24026 Fax : 0800 24016

FICHE TECHNIQUE

FLOCTEX C28

COAGULANT

OBJECTIF

Le **Floctex C28**, produit liquide est destiné à la coagulation des eaux de surface et des eaux résiduaires (huileuses ou non).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Aspect : liquide limpide ambré
Densité à 20° : 1,12 +/- 0,02
Point de gel : -5°c

APPLICATIONS

Le dosage du **Floctex C28** varie selon son utilisation et sera déterminé après des essais de laboratoire .

- ☛ en coagulation sur filtre : 2 à 20 g/m³
- ☛ en coagulation avant floculation : 5 à 100 g/m³
- ☛ en épuration des eaux huileuses : supérieur à 100 g/m³

L'injection du **Floctex C28** se fera dans une zone de turbulence un temps de contact de plusieurs minutes pourra être nécessaire.

Le **Floctex C28** est agréé pour le traitement de potabilisation des eaux destinées à la consommation humaine

Prendre les précautions habituelles pour tous produits chimiques.