



● 59100 Roubaix Tél : 03.20.83.92.10 Fax : 03.20.82.31.47
● 95700 Roissy en France Tél : 01.34.29.82.01 Fax : 01.34.29.47.48
● 7730 Estaimpuis - Belgique Tél : 0800 24026 Fax : 0800 24016

FICHE TECHNIQUE

C 13 EC

TRAITEMENT DES CHAUDIERES, DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE ET DES CIRCUITS EAU GLACEE

PROPRIETES

le **C13EC** a été conçu tout spécialement pour le traitement complet des eaux des chaudières de chauffage et des circuits eau glacée alimentés en eau adoucie à dure. Il permet :

- de réguler l'alcalinité
- la réduction de l'oxygène par un élément non toxique
- la protection des circuits et de la chaudière par l'apport d'inhibiteurs de corrosions et de dispersants.
- le maintien propre des installations.

APPLICATIONS

La dose d'utilisation est déterminée en fonction des paramètres de l'installation et de l'analyse des eaux.

Sa présentation liquide permet une facilité d'emploi.

Il sera injecté de préférence avec une pompe doseuse proportionnellement à l'appoint. Le **C13 EC** ne nécessite pas obligatoirement une dilution. Il peut être utilisé pur.

CARACTERISTIQUES

- Liquide légèrement jaunâtre
- Densité : 1.11
- Ph à 10 % : 10.5
- Conditionnement : bidons de 30 Kg